

XINGLONG CONTAINER CONVENTIONAL CARBON STEEL VERTICAL PRODUCT PARAMETER TABLE (MEDIUM PRESSURE)

兴隆容器 常规碳钢立式产品参数表（中压）

TYPE NUMBER (ENGINEERING VOLUME/ WORKING PRESSURE) 型 号 (工程容积/ 工作压力)	TOTAL CONTAINER HEIGHT 容器 总高 (H)mm	NOMINAL DIAMETER 公称 直径 (D)N	AIR INTAKE DIAMETER 进气口 口径	AIR OUTLET DIAMETER 出气口 口径	SAFETY VALVE CONNECTION 安全阀 接口	BLOWDOWN VALVE CONNECTION 排污阀 接口	PRESSURE GAUGE CONNECTION 压力表 接口
0.6/1.6	1873	700	DN65	DN65	Rc3/4	R21/2	M14X1.5
0.6/2.5	1875	700	DN65	DN65	Rc3/4	R21/2	M14X1.5
0.6/3.0	1877	700	DN65	DN65	Rc3/4	R21/2	M14X1.5
0.6/4.0	1883	700	DN65	DN65	Rc3/4	R21/2	M14X1.5
1.0/1.6	2159	800	DN80	DN80	Rc1	R23/4	M14X1.5
1.0/2.5	2163	800	DN80	DN80	Rc1	R23/4	M14X1.5
1.0/3.0	2165	800	DN80	DN80	Rc1	R23/4	M14X1.5
1.0/4.0	2169	800	DN80	DN80	Rc1	R23/4	M14X1.5
1.5/1.6	2268	1000	DN80	DN80	Rc1-1/4	R23/4	M14X1.5
1.5/2.5	2272	1000	DN80	DN80	Rc1-1/4	R23/4	M14X1.5
1.5/3.0	2276	1000	DN80	DN80	Rc1-1/4	R23/4	M14X1.5
1.5/4.0	2283	1000	DN80	DN80	Rc1-1/4	R23/4	M14X1.5
2.0/1.6	2768	1000	DN80	DN80	Rc1-1/4	R23/4	M20X1.5
2.0/2.5	2772	1000	DN80	DN80	Rc1-1/4	R23/4	M20X1.5
2.0/3.0	2776	1000	DN80	DN80	Rc1-1/4	R23/4	M20X1.5
2.0/4.0	2783	1000	DN80	DN80	Rc1-1/4	R23/4	M20X1.5
3.0/1.6	2902	1200	DN80	DN80	Rc1-1/4	R23/4	M20X1.5
3.0/2.5	2908	1200	DN80	DN80	Rc1-1/4	R2 3/4	M20X1.5
3.0/3.0	2908	1200	DN80	DN80	Rc1-1/4	R23/4	M20X1.5
3.0/4.0	2912	1200	DN80	DN80	Rc1-1/4	R23/4	M20X1.5
4.0/1.6	2992	1400	DN80	DN80	Rc1-1/4	R23/4	M20X1.5
4.0/2.5	2994	1400	DN80	DN80	Rc1-1/4	R23/4	M20X1.5
4.0/3.0	2994	1400	DN80	DN80	Rc1-1/4	R23/4	M20X1.5
4.0/4.0	2998	1400	DN80	DN80	Rc1-1/4	R23/4	M20X1.5

TYPE NUMBER (ENGINEERING VOLUME/ WORKING PRESSURE) 型 号 (工程容积/ 工作压力)	TOTAL CONTAINER HEIGHT 容器 总高 (H)mm	NOMINAL DIAMETER 公称 直径 (D)N	AIR INTAKE DIAMETER 进气口 口径	AIR OUTLET DIAMETER 出气口 口径	SAFETY VALVE CONNECTION 安全阀 接口	BLOWDOWN VALVE CONNECTION 排污阀 接口	PRESSURE GAUGE CONNECTION 压力表 接口
5.0/1.6	2891	1600	DN100	DN100	Rc1-1/2	R21	M20X1.5
5.0/2.5	2893	1600	DN100	DN100	Rc1-1/2	R21	M20X1.5
5.0/3.0	2893	1600	DN100	DN100	Rc1-1/2	R21	M20X1.5
5.0/4.0	2901	1600	DN100	DN100	Rc1-1/2	R21	M20X1.5
6.0/1.6	3291	1600	DN100	DN100	Rc1-1/2	R21	M20X1.5
6.0/2.5	3291	1600	DN100	DN100	Rc1-1/2	R21	M20X1.5
6.0/3.0	3293	1600	DN100	DN100	Rc1-1/2	R21	M20X1.5
6.0/4.0	3301	1600	DN100	DN100	Rc1-1/2	R21	M20X1.5
8.0/1.6	3418	1800	DN150	DN150	Rc2	R21	M20X1.5
8.0/2.5	3430	1800	DN150	DN150	Rc2	R21	M20X1.5
8.0/3.0	3434	1800	DN150	DN150	Rc2	R21	M20X1.5
10.0/1.6	4418	1800	DN150	DN150	Rc2	R21	M20X1.5
10.0/2.5	4430	1800	DN150	DN150	Rc2	R21	M20X1.5
10.0/3.0	4434	1800	DN150	DN150	Rc2	R21	M20X1.5
12.0/1.6	5218	1800	DN150	DN150	Rc2	R21	M20X1.5
12.0/2.5	5230	1800	DN150	DN150	Rc2	R21	M20X1.5
12.0/3.0	5234	1800	DN150	DN150	Rc2	R21	M20X1.5
15.0/1.6	5364	2000	DN150	DN150	Rc2	R21	M20X1.5
15.0/2.5	5384	2000	DN150	DN150	Rc2	R21	M20X1.5
15.0/3.0	5384	2000	DN150	DN150	Rc2	R21	M20X1.5
20.0/1.6	4830	2400	DN200	DN200	Rc3	R21	M20X1.5
20.0/2.5	4855	2400	DN200	DN200	Rc3	R21	M20X1.5
20.0/3.0	4859	2400	DN200	DN200	Rc3	R21	M20X1.5

Remarks: 1. The above parameters are only for appearance reference, and the final detailed parameters are subject to the specific design drawings.

备注：1. 上述参数仅供外形参考，最终详细参数以具体设计图纸为准。